

Ambu® Neuroline™ 714

SCHEMA TECNICA

Ambu® Neuroline™ Ground - Terra è un elettrodo di superficie autoadesivo e riposizionabile all'interno del portafoglio Ambu®. L'elettrodo è destinato a garantire la presenza dello stesso potenziale elettrico all'amplificatore e al punto di misurazione durante un esame neurofisiologico di muscoli e/o nervi.

L'elettrodo di terra ha una forma concava con una comoda linguetta di sgancio per la rimozione dell'elettrodo per evitare di toccare la zona del gel adesivo. Di conseguenza lo stesso elettrodo può essere riposizionato più volte durante l'esame.

L'elettrodo ha un materiale di supporto flessibile, confortevole, morbido e traspirante ed è disponibile con un cavo conduttore sottile e flessibile. Il cavo ha una lunghezza di 100 cm, 150 cm o 250 cm e viene fornito con un connettore a prova di contatto da 1,5 mm.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gel solido autoadesivo e riposizionabile

Forma dell'elettrodo concava

Comoda linguetta di sgancio per la rimozione dell'elettrodo per evitare di toccare la zona del gel adesivo

Materiale flessibile, confortevole, morbido e traspirante

Cavo sottile e flessibile

CND: N010101

RDM: 2262559

Dispositivo Classe I - non sterile

APPLICAZIONI RACCOMANDATE

Esami neurofisiologici di muscoli e/o nervi

Ambu

SPECIFICHE

Dimensioni

Misura elettrodo (max. L x L i diametro in mm)	48 x 30
Area adesiva (in mm ²)	1240

Sensore

Materiale sensore	Argento/cloruro d'argento (Ag/AgCl)
Sistema gel	Solido
Area del gel/area di misurazione (in mm ²)	1244

Ambiente

Elettrodo senza lattice di gomma naturale
Cavetto senza lattice di gomma naturale
Packaging senza PVC

MATERIALI

Elettrodo

Biocompatibile	Si
Supporto del sensore	Vinile
Adesivo	Idrogel
Materiale di supporto	Poliestere non tessuto
Nucleo del cavo	Lega di rame stagnato
Isolante del cavo	PVC
Connettore	Lega di rame stagnato/cloruro di polivinile (PVC)
Liner	PET

Packaging

Busta (strato interno)	Polietilene (PE)
Busta (strato centrale)	Alluminio (Al)
Busta (strato esterno)	PET
Scatola	Cartone

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

Ref.	Lungh. cavo		Colore cavo	Durata in mesi (buste chiuse)	Unità/busta	Packaging	
	cm	inch				Unità/scatola	Unità/scatolone
71410-M/1	100	40	●	18	1	25	200
71415-M/1	150	60	●	18	1	25	200
71425-M/1	250	100	●	18	1	25	200

71410-M/1 ● Prodotto ● Connettore
● Lungh. cavo ● Elettrodo in busta



Connettore M = 1.5 mm



Temp. stoccaggio

Ambu

■ Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

Ambu S.r.l.
Via Paracelso, 20
20864 Agrate B.za
Italia
T +39 039 6578100
ambu.it



US: Rx Only